



Typ: DST

Dreiphasen-Spartransformator
nach DIN/VDE 0550 (bis 5kVA)
nach DIN/VDE 0532 (ab 6,3kVA)

stehende Bauform

PRI-Spannung: 400V
SEC-Spannung: 230V
Frequenz: 50/60 Hz
Isolationsklasse: T40/F

Schutzart: IP00 (geeignet zum Einbau bis IP23)

Zulassung: UL-konform-optional

Korrosionsschutz durch Harzimpregnierung

Andere Spannungen oder Schaltgruppen auf

Anfrage lieferbar.

Type: DST

Three-phase autotransformers
constructions according to DIN/VDE 0550 (up to 5kVA)
constructions according to DIN/VDE 0532 (from 6,3kVA)

vertical version

PRI-voltage: 400V
SEC-voltage: 230V
frequency: 50/60 Hz

insulation class:T40/F

type of protection: IP00 (suitable for installation up toIP23)

recognition: UL- conformity -optional

impregnated against rust with resin

the transformers are also available with other voltages or

vector groups corresponding to your wishes

Leistung power kVA	Best.(BV) Nr./ order No.	Maße /dimensions(mm)							Gewicht weight Kg.
		A	B	C	D	E	F	GØ	
0,5	50621	150	75	170	100	70	55	6	4,0
0,63	50622	150	90	170	100	70	70	6	5,5
0,8	50623	150	90	170	100	70	70	6	6,0
1,0	50624	180	95	190	125	80	65	7	7,0
1,3	50625	180	105	190	125	80	75	7	8,5
1,6	50626	180	115	190	125	80	85	7	10,0
2,0	50627	205	120	210	145	95	85	7	12,0
2,5	50628	205	130	210	145	95	95	7	13,0
3,2	50629	240	140	260	170	110	110	11	21,0
4,0	50630	240	150	260	170	110	120	11	24,0
5,0	50631	300	140	325	210	140	110	11	31,0
6,3	50632	300	155	325	210	140	125	11	36,0
8,0	50633	300	165	325	210	140	135	11	42,0
10,0	50634	335	175	365	230	160	145	11	53,0
13,0	50635	360	175	395	250	170	145	11	58,0
16,0	50636	360	190	395	250	170	160	11	68,0
20,0	50637	360	205	395	250	170	175	11	78,0
25,0	50638	420	215	450	280	190	165	14	92,0
32,0	50639	420	230	450	280	190	180	14	107,0
40,0	50640	480	195	500	356	-	158	13	140,0
50,0	50641	480	222	500	356	-	185	13	175,0