



Typ: DSTL

Dreiphasen-Spartransformator
 nach DIN/VDE 0550 (bis 5kVA)
 nach DIN/VDE 0532 (ab 6,3kVA)
 PRI-Spannung: 400V
 SEC-Spannung: 230V
 Frequenz: 50/60 Hz
 Isolationsklasse: T40/F
 Schutzart: IP00 (geeignet zum Einbau bis IP23)
 Zulassung: UL-konform-optional
 Korrosionsschutz durch Harz imprägnierung
 Andere Spannungen oder Schaltgruppen auf
 Anfrage lieferbar.

Type: DSTL

Three-phase autotransformers
 constructions according to DIN/VDE 0550 (up to 5kVA)
 constructions according to DIN/VDE 0532 (from 6,3kVA)
 PRI-voltage: 400V
 SEC-voltage: 230V
 frequency: 50/60 Hz
 insulation class:T40/F
 type of protection: IP00 (suitable for installation up toIP23)
 recognition: UL- conformity -optional
 impregnated against rust with resin
 the transformers are also available with other voltages or
 vector groups corresponding to your wishes

Leistung power kVA	Best.(BV) Nr./ order No.	Maße /dimensions(mm)							Gewicht weight Kg.
		A	B	C	D	E	F	GØ	
0,5	54080	150	170	80	100	70	154	6	4,0
0,63	54081	180	205	95	100	70	154	6	5,5
0,8	54082	180	205	95	100	70	154	6	6,0
1,0	54083	180	205	90	125	80	185	7	7,0
1,3	54084	205	235	100	125	80	185	7	8,5
1,6	54085	205	235	110	125	80	185	7	10,0
2,0	54086	240	270	110	145	95	209	7	12,0
2,5	54087	240	270	120	145	95	209	7	13,0
3,2	54088	240	270	155	170	110	240	11	21,0
4,0	54089	300	340	165	170	110	240	11	24,0
5,0	54090	300	340	165	210	140	310	11	31,0
6,3	54091	300	340	180	210	140	210	11	36,0
8,0	54092	335	380	195	210	140	310	11	42,0
10,0	54093	360	400	210	230	160	350	11	53,0
13,0	54094	360	400	200	250	170	370	11	58,0
16,0	54095	360	400	215	250	170	370	11	68,0
20,0	54096	360	400	230	250	170	370	11	78,0
25,0	54097	452	350	270	408	-	280	14	92,0
32,0	54098	452	350	290	408	-	280	14	107,0
40,0	54099	526	400	300	472	-	320	13	140,0